

お施主様へ

施工業者様へ
このしおりを
お施主様へ
必ずお渡し下さい。

※家具・キャスター・重量物

- ☆ 椅子、テーブル等の家具を置くときは脚にフェルトテープやゴムのキャップやカーペット等で床に直接当たらないように保護して下さい。
- ☆ キャスター付きの家具（椅子・テーブル）などを使用する際は、床に傷が付く恐れがありますので、カーペットを敷くなどして、床の表面を保護して下さい。直接は使用できません。
- ☆ ピアノ・冷蔵庫等の重量物を置く場合は、敷板で表面を保護して下さい。直接置くとへこみの原因となります。

《ウッドピア圧密フロア・フロア塗装品のお手入れ方法》

この度は 杉・桧 圧密フロアをお買い上げいただき、ありがとうございます。

この圧密フロアは、国産の杉・桧の無垢材の表面を熱圧縮する事によって強度を増し、凹凸が足裏に心地良さを与えて、かつストッキングにひっかからない仕上げを標準にした、身体に優しい商品です。永く無垢材の良さを素肌で味わっていただく事ができます。

この圧密フロアの圧密加工表面には、ドイツ オスモ社製の植物油性の塗料を2回塗装していますので基本的に水拭きはしないで下さい。

入居後、もしくは ご使用後6ヶ月～1年経ちましたら、オスモ社製のワックスアンドクリーナーでのお手入れをお勧め致します。

- ① 塗布する面の汚れ、ホコリなどをモップ、掃除機で取り除きます。
- ② 使用前に容器ごとよく振って下さい。
- ③ ワックスアンドクリーナーを畳1、2枚の面積に少量ぽたぽたと垂らします。
(1㎡に小さじ2杯程度、畳1枚の広さに小さじ3、4杯分)。
- ④ 乾いた布やモップなどでごく薄く塗り広げます。
- ⑤ 塗布後、30～40分程度乾燥させます。

ご家庭の場合、半年から1年に1回、幼稚園等の施設は3ヶ月から半年に1回、大規模公共施設の場合は1ヶ月に1回メンテナンスをされることをお勧めします。

杉・桧フロア塗装品も上記と同様にお手入れお願いします。

※無塗装品の場合、水に濡れない様十分に注意して下さい。

Jスマイル内装材協同組合

〒515-0088 三重県松阪市木の郷町13番地
TEL 0598-20-2345 FAX 0598-20-1620

Mail Address j-smile@woodpia.or.jp
Homepage <http://www.woodpia.or.jp/jsmile>

オスモカラー

オスモワックスアンドクリーナー

植物ワックスベースの塗装済の床や家具などの頑固な汚れ落とし
兼メンテナンスワックスです

- 油汚れ、インクなどの頑固な汚れ落としに効果的です
- 無色透明でフローリング、家具、その他屋内で塗装されている表面ならどこにでも使えます
- 汚れを落とし、膜を作ることなく表面に必要な植物ワックス（カルバナワックス、カンデリラワックス）を補い、防汚性を向上させます
- 使用量：1リットルで約80～100㎡分



1 l

10 l